



Kocioł
elektryczny



Saunier Duval
Zawsze po Twojej stronie



NOWOŚĆ

Renova Electric
– najprostszy sposób na centralne ogrzewanie

Jednofunkcyjny elektryczny kocioł wiszący Renova Electric to praktyczne rozwiązanie dla ogrzewania małych mieszkań, lokali użytkowych, sklepów czy domów letniskowych. Dostępny jest w czterech mocach (6, 9, 18 lub 24 kW).

Idealny dla nowych instalacji i rynku wymian

Brak konieczności doprowadzania gazu i odprowadzania produktów spalania, niewielki rozmiar i łatwość montażu to główne atuty pozwalające na zastosowanie w prawie każdym warunkach.

Możliwość rozbudowy instalacji w zależności od potrzeb

Kocioł można łączyć z pośrednio ogrzewanymi zasobnikami ciepłej wody użytkowej, a także wykorzystać jako dodatkowe źródło ciepła w systemach opartych na innych źródłach energii (gaz, olej, pompy ciepła).

Szeroka oferta regulacji

Komunikacja eBUS pozwala na zastosowanie regulatorów Saunier Duval, w tym regulatora systemowego MiPro czy też internetowego MiGo.

Bezpieczeństwo i energooszczędność

- Podczas pracy urządzenia nie powstają żadne produkty spalania.
- Urządzenie jest wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do bezpiecznej pracy (pompa obiegowa wysokiej sprawności, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, czujniki ciśnienia i temperatury).
- Energooszczędną pracę zapewniają szerokopasmowa modulacja mocy (odpowiednio co 1 lub 2 kW) oraz wbudowana automatyka pogodowa (niezbędny dodatkowo czujnik temperatury zewnętrznej).

Dane techniczne		6 KE/14	9 KE/14	18 KE/14	24 KE/14
Nominalna moc grzewcza	kW	6	9	18	24
Liczba i moc elementów grzejnych		2 x 3 kW	1 x 3 + 1 x 6 kW	3 x 6 kW	4 x 6 kW
Stopień przełączania	kW	1	1	2	2
Efektywność wykorzystania energii elektrycznej	%	99%			
Zakres regulacji temperatury wody grzewczej	°C	25 – 85			
Zakres regulacji temperatury c.w.u. dla zasobnika	°C	35 – 70			
Pojemność naczynia wzbiorczego	l	8			
Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy (przy $\Delta T = 10$ K)	kPa	45	40	24	16,5
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania	IIII	D			
Parametry elektryczne					
Przyłącze elektryczne	V/Hz	3 x 230 V/400 V, 50 Hz			
Stopień ochrony elektrycznej	IP	IP40			
Zalecane zabezpieczenie	A	10	16	32	40
Wymiary					
Wymiary (szerokość/wysokość/głębokość)	mm	410/740/310			
Waga netto/brutto produktu	kg	24/32	24/32	25/33	27/35

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych Konsultantów

Telefoniczna infolinia zapewnia szybką i kompleksową informację techniczną potencjalnym i obecnym klientom, osobom, które planują zakup urządzeń grzewczych, inwestorom, projektantom oraz firmom handlowym. Mogą oni uzyskać porady dotyczące między innymi doboru i kompletacji urządzeń oraz pełnych danych o ich budowie, właściwościach i zastosowanych technologiach

numer dla telefonów stacjonarnych: 801 80 66 66

numer dla telefonów komórkowych: 22 323 01 75

Saunier Duval

tel.: + 48 22 323 01 80
 infolinia: 801 80 66 66
 info@saunierduval.pl

www.saunierduval.pl

Potrzebujesz tego folderu w formie elektronicznej?
 Wejdź na stronę i pobierz na swoje urządzenie.

