

Przyłącza – G1"

Temperatura medium – max 90°C

Ciśnienie medium – max 6 bar

Przepływ – max 2 m<sup>3</sup>/h

Moc – max 35 kW przy  $\Delta T = 15K$

Wyposażenie:

- odpowietrznik ręczny
- zawór spustowy KFE
- wieszak do montażu naściennego

Rozdzielacz BBM 870  
na 2 obiegi

Art-Nr **90 870 00**



001021113

Przyłącza – G1"

Temperatura medium – max 90°C

Ciśnienie medium – max 6 bar

Przepływ – max 2 m<sup>3</sup>/h

Moc – max 35 kW przy  $\Delta T = 15K$

Wyposażenie:

- odpowietrznik ręczny
- zawór spustowy KFE
- wieszak do montażu naściennego

Rozdzielacz BBM 870  
na 2 obiegi

Art-Nr **90 870 00**



001021113

Przyłącza – G1"

Temperatura medium – max 90°C

Ciśnienie medium – max 6 bar

Przepływ – max 2 m<sup>3</sup>/h

Moc – max 35 kW przy  $\Delta T = 15K$

Wyposażenie:

- odpowietrznik ręczny
- zawór spustowy KFE
- wieszak do montażu naściennego

Rozdzielacz BBM 870  
na 2 obiegi

Art-Nr **90 870 00**



001021113

