

NAVILINK 105/128

Navilink 105 i Navilink 128 to ścienny programator, który współpracuje z pompą ciepła LORIA Duo i umożliwia:

- pomiar i wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu,
- nastawę temperatury zadanej w pomieszczeniu,
- zaawansowane programowanie czasu ze zintegrowanym asystentem,
- nastawę w trybie „Nieobecność” (ochrona przed zamrażaniem),
- wyświetlanie zużycia energii przez urządzenie,
- zarządzanie ciepłą wodą użytkową,
- zapisywanie w pamięci wszystkich parametrów pracy urządzenia na wypadek długiej awarii zasilania,
- nadpisanie wartości zadanej do programu,
- wyświetlanie komunikatów serwisowych i usterek,
- prostą i intuicyjną obsługę panelu dotykowego,
- wybór jednego z 13 języków zintegrowanych,
- bezpośrednią współpracę z aplikacją COZYTOUCH poprzez protokół WiFi (dotyczy modelu Navilink 128)

Minimalny czas trwania okresu ogrzewania wynosi 1 godz. i można go zmieniać co 1/4 godziny. Codziennie możemy zaprogramować do 8 okresów dziennie z indywidualną temperaturą dla każdego z nich.



- 1 Ekran dotykowy
- 2 Przyciski funkcyjne
- 3 Przycisk cofnij
- 4 Przycisk zatwierdź
- 5 Stan WiFi (dotyczy modelu Navilink 128)

Bardzo prosta i szybka konfiguracja dzięki możliwości użycia kodu QR.

Bardzo prosta i intuicyjna obsługa dzięki czterem przyciskom nawigującym.

Standard obsługiwanych sieci WiFi to 802.11. b/g/n 2.4 GHz.

W zestawie Navilink 128 znajduje się:

- termostat Navilink 128,
- Navilink Interface,
- instrukcja obsługi.



Charakterystyka techniczna

	Navilink 105	Navilink 128
model	Navilink 105	Navilink 128
zasilanie	przewodowe	baterijne (4 x AAA LR03)
zużycie energii	450 mW	
obsługa	1 strefa grzewcza + obieg c.w.u.	
podłączenie	kabel 3 x 0,5-1,5 mm ²	
sposób montażu	na ścianie (puszka przyłączeniowa)	
wymiary (wys./szer./gł.)	87 x 87 x 22 mm	
temperatura pracy	0°C +50°C	
klasa energetyczna	IP 20	
referencja	074 511	074 513

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/