

BT

Zasobniki buforowe 30-500 litrów dedykowane do pomp ciepła



Jedna rodzina produktów pokrywająca
potrzeby instalacji z pompą ciepła

www.dedietrich.pl

De Dietrich

KLUCZOWE CECHY



Szeroki zakres pojemności
od 30 do 500 litrów



Zapewnienie stabilnej, bezpiecznej
pracy instalacji z pompą ciepłą
(wydłużenie jej żywotności)



Maksymalna temperatura
w trybie ogrzewania: 95°C



Minimalna temperatura
w trybie chłodzenia: 6°C



Możliwość montażu grzałki elektrycznej



Różne rozwiązania montażu
(wersje wiszące i stojące)



Wybrane wersje dostarczone
z zamontowanym wieszakiem



Przylącza z gwintami
wewnętrznymi zapewniają
szybki, wygodny montaż
oraz pełną swobodę doboru
elementów instalacyjnych

PARAMETRY TECHNICZNE

	BT 30	BT 50	BT 80	BT 100	BT 150	BT 200	BT 300	BT 500
PARAMETRY								
Pojemność (l)	30,4	50,4	80,4	100,4	150,7	203,4	309,4	509,7
Wysokość (mm)	776	640	890	1050	1027	1287	1847	1828
Średnica (mm)	361	563	563	563	613	613	663	813
Masa brutto/ netto (kg)	18/15,2	26/23,1	31,5/28	36/32,3	58/49	71/60	99/88	137/124,5
Straty postojowe na dobę kWh/24h	0,54	0,57	0,74	0,82	1,30	1,37	1,54	1,82
Ciśnienie maksymalne (bar)	3	3	3	3	6	6	6	6
Klasa ErP	A	A	A	A	B	B	B	B
Montaż	wiszący	wiszący/ stojący	wiszący/ stojący	wiszący/ stojący	stojący	stojący	stojący	stojący
Czujniki	1	1	1	1	2	2	2	2
Regulowane nóżki	Nie	Nie (statyczne)	Nie (statyczne)	Nie (statyczne)	Tak	Tak	Tak	Tak
Podłączenia	4 x G1"1/4	4 x G1"1/4	4 x G1"1/4	4 x G1"1/4	8 x G2"	8 x G2"	8 x G2"	8 x G2"
Podłączenie grzałki*	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4
Indeks	7870038	7870039	7870040	7870041	7870042	7870043	7870045	7870046

*Grzałki 1,8 kW oraz 3 kW dostępne jako akcesorium

BDR THERMEA POLAND SP. Z O.O.

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

www.dedietrich.pl

De Dietrich 