




Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10 (ex Sigma30) do spłukiwania z funkcją "stop", prostokątny, z zabezpieczeniem



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

CHARAKTERYSTYKA

- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

Maks. siła nacisku (N)	20 N
Kształt przycisku	kwadratowy

ZAKRES DOSTAWY

- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- Popychacz

- Blokada popychacza
- Zestaw śrub

AKCESORIA

- Zestaw przedłużeń Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B cm	H cm	T cm
115.893.14.1	Płyta i przycisk: lakierowane na kolor czarny matowy, z powłoką easy-to-clean Paski ozdobne: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24.6	16.4	1.2
115.893.45.1	Pozłacany	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24.6	16.4	1.2

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
115.893.JT.1	Płyta i przycisk: lakierowane na kolor biały matowy, z powłoką easy-to-clean Paski ozdobne: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24.6	16.4	1.2
115.893.KJ.1	Płyta i przycisk: białe Paski ozdobne: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24.6	16.4	1.2
115.893.KX.1	Płyta i przycisk: chromowane, szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Paski ozdobne: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24.6	16.4	1.2
115.893.KY.1	Płyta i przycisk: chrom błyszczący Paski ozdobne: chromowane, szczotkowane	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24.6	16.4	1.2