


System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, kwadratowy, do wypełnienia przez klienta



PRZEZNACZENIE

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

CHARAKTERYSTYKA

- Przycisk uruchamiający z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- Przycisk uruchamiający z rygłem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie

- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Maks. siła nacisku (N)	12 N
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.18 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0.22 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 / 8 / 12 s
Kształt przycisku	kwadratowy

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk uruchamiający typ 50
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

INFO

- Grubość wypełnienia do 3 mm

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>
116.016.00.1	Określa klient	Cynkowy odlew ciśnieniowy