




# System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do obiektów prywatnych lub pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm, seria 2016
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

## CHARAKTERYSTYKA

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Możliwość automatycznego włączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Przyciski wskazywane przez podświetlony pasek
- Podświetlenie przycisków włącza się w momencie podejścia
- Możliwość regulacji podświetlenia przycisków w pięciu kolorach
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki

- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Z zabezpieczeniem
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

## DANE TECHNICZNE

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Stopień ochrony               | IP45        |
| Napięcie znamionowe           | 85–240 V AC |
| Napięcie robocze              | 12 V DC     |
| Częstotliwość sieciowa        | 50–60 Hz    |
| Pobór mocy w stanie gotowości | 0.15 W      |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Zakres regulacji spłukiwania okresowego           | 1–168 h    |
| Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego       | 0 h        |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego     | 1–200 s    |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego | 5 s        |
| Zakres regulacji czasu wykrywania                 | 1–60 s     |
| Ustawienia fabryczne czasu wykrywania             | 7 s        |
| Kształt przycisku                                 | kwadratowy |

## ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk uruchamiający Sigma80
- Ramka mocująca
- Nasada kozłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie

**ZAMAWIANE ODDZIELNIE**

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V

**AKCESORIA**

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

| Nr art.             | Kolor /<br>powierzchnia  | Materiał | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Pobór mocy<br>W |
|---------------------|--------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------------|
| <b>116.092.SG.6</b> | Czarny / Szkło lustrzane | Szkło    | 24.7    | 16.4    | 1       | ≤ 4             |
| <b>116.092.SM.6</b> | Szkło lustrzane          | Szkło    | 24.7    | 16.4    | 1       | ≤ 4             |