




Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Comfort, wisząca miska WC



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do komfortowego korzystania z toalety, z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

CHARAKTERYSTYKA

- Hybrydowy system ciepłej wody z boilerem i podgrzewaczem przepływowym
- Dysza główna z dwiema dyszami w technologii natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania

- Bezkrędkowa miska ustępowa z technologią spłukiwania TurboFlush
- Ceramiczna miska WC lejowa ze specjalnym szkliwem KeraTect
- Wykrywanie użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość włączenia funkcji suszenia
- 5 stopni ustawienia siły nawiewu powietrza z suszarki
- Wysuwane ramię suszarki
- Możliwość regulacji temperatury suszarki
- Siedzisko z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
- Możliwość regulacji temperatury ogrzewania deski
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy deski sedesowej
- Aktywacja światła orientacyjnego poprzez zbliżenie się
- Możliwość ustawienia siedmiu kolorów światła orientacyjnego
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską

- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego, z gniazdkiem elektrycznym po prawej stronie
- Wstępnie zamontowana izolacja akustyczna
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0.5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.03 l/s
Czas trwania natrysku	30–50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg
Odsysanie zanieczyszczonego powietrza	Tak
SoftOpening	Tak
Z ogrzewaniem deski	Tak

Ze światłem orientacyjnym
Z suszeniem

- Tak
- Tak
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
 - Elementy mocujące

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Osłona zabezpieczająca
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm

AKCESORIA

- Ścienny panel sterujący do Geberit AquaClean
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela
- Ścienny panel sterujący bezdotkowy, do Geberit AquaClean
- Moduł złączy 4,1 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela
- Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024)

INFO

- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.com.
- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1.
- Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W
146.210.11.1 Nowy	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały	39.5	39.5	38	59	I	2000
146.210.21.1 Nowy	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: chrom błyszczący	39.5	39.5	38	59	I	2000
146.212.11.1 Koniec serii	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały	39.5	39.5	38	59	I	2000
146.212.21.1 Koniec serii	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: chrom błyszczący	39.5	39.5	38	59	I	2000

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025