


Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem zewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d _ø mm	R ₁	arc [°]	L cm	H cm	Z cm
20501	10	12	3/8	90	4.2	3.4	2.5
20502	12 / 10	15	3/8	90	4.9	3.7	2.9
20503	12 / 15	15	1/2	90	4.9	4	2.9
20505	15	18	1/2	90	5.3	4.7	3.3
20507	20	22	3/4	90	6.1	5.4	4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>R "</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>Z cm</i>
20508	25	28	1	90	7.2	6.6	4.9
23509	32	35	1 1/4	90	6.8	9.8	4.2
23510	40	42	1 1/2	90	8	11.3	5
23511	50	54	2	90	10	13.8	6.5