


Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokra)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna

- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

AKCESORIA

- Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90°

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
20551	10	12	3/8	90	4.2	4.1	2.5	3
20552	12 / 10	15	3/8	90	4.9	4.5	2.9	3.4
20553	12 / 15	15	1/2	90	4.9	4.8	2.9	3.3
20555	15	18	1/2	90	5.3	5.2	3.3	3.7

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g</i> <i>mm</i>	<i>R_p</i> <i>"</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>Z1</i> <i>cm</i>
20557	20	22	3/4	90	6.1	6	4	4.4
20558	25 / 15	28	1/2	90	7.2	6.5	4.9	5
20559	25	28	1	90	7.2	6.6	4.9	4.7
20560	32	35	1 1/4	90	6.8	7.5	4.2	5.4
20561	40	42	1 1/2	90	8	8.4	5	6.3
20562	50	54	2	90	10	10.4	6.5	7.8