


Kolano Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
20701	10	12	45	3.2	4.1	1.5
20702	12	15	45	3.6	4.5	1.6
20703	15	18	45	3.7	4.2	1.7
20704	20	22	45	4.2	5.2	2.1
20705	25	28	45	4.8	5.6	2.5

Nr art.	DN	d, ø mm	α °	L cm	H cm	Z cm
20709	65	76.1	45	10.3	11.1	5
20710	80	88.9	45	11.7	12.8	5.7
20711	100	108	45	14.3	15.8	6.8
23706	32	35	45	4.3	5.3	1.7
23707	40	42	45	5.1	6.1	2.1
23708	50	54	45	6.2	7.3	2.7
20301	10	12	90	4.2	5.2	2.5
20302	12	15	90	4.9	5.9	2.9
20303	15	18	90	5.3	6.1	3.3
20304	20	22	90	6.1	7	4
20305	25	28	90	7.2	7.9	4.9
20309	65	76.1	90	15.9	16.7	10.6
20310	80	88.9	90	18.5	19.5	12.5

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
20311	100	108	90	23	24.1	15.5
23306	32	35	90	6.8	7.4	4.2
23307	40	42	90	8	8.8	5
23308	50	54	90	10	10.8	6.5