



Zawór spustowy Geberit typ 290 d40, spłukiwanie dwudzielne



PRZEZNACZENIE

- Do spłuczki ceramicznej z otworem $\varnothing$ 40 mm
- Do wody pitnej
- Do ścieków szarych (woda deszczowa) o wartości pH 6,0–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego

- O regulowanej wysokości
- Możliwość regulacji spłukiwania małą i dużą ilością wody, w zależności od ilości wody w spłuczce
- Rura przelewowa o regulowanej wysokości
- Pasuje do gniazda zaworu spustowego typ 280
- Pasuje do gniazda zaworu spustowego typ 250 (Twico 1)

Maks. temperatura wody	25 °C
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–9 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4,5 l
Siła nacisku	18 N

CHARAKTERYSTYKA

- Spłukiwanie dwudzielne

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania $\leq 40^{\circ}\text{C}$

ZAKRES DOSTAWY

- Elementy mocujace

Nr art.	Kolor / Powierzchnia	H cm
282.350.21.2	Chrom błyszczący	32