


Kolana Geberit Silent-db20 o przedłużonym końcu



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

CHARAKTERYSTYKA

- Z możliwością skrócenia

- Długie ramię
- Zgrzewana kształtka
- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	X cm	K cm
305.600.14.1	56	56	60	9.1	3.5
306.600.14.1	60	63	60	9.7	3
307.600.14.1	70	75	60	11.3	3.5
308.600.14.1	90	90	60	13.8	4.5
310.600.14.1	100	110	60	14.6	4.5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>X cm</i>	<i>K cm</i>
312.600.14.1	125	135	60	16.9	6
305.885.14.1	56	56	88.5	11	3
306.885.14.1	60	63	88.5	11.5	2.5
307.885.14.1	70	75	88.5	12.8	2.5
308.885.14.1	90	90	88.5	15.6	4
310.885.14.1	100	110	88.5	16.9	4
312.885.14.1	125	135	88.5	18.6	5
315.885.14.1	150	160	88.5	22.5	8