


Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH > 6,0
- Do tryskacza (mokro)
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu

- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich	0–100 °C
EPDM	
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5.9	2.6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6.1	2.6
35302	15	18	1/2	3/4	5.9	2.6

Nr art.	DN	d _ø mm	R _p "	G "	L cm	Z cm
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6.1	2.6
35304	20	22	3/4	1	6.3	2.7
35305	20 / 25	22	1	1	6.6	2.8
35306	25	28	1	1 1/4	7.1	3.1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3
35309	50	54	2	2 3/8	9.5	3.7