


Kielich kompensacyjny Geberit PE z podwójnym pierścieniem



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do poziomego i pionowego montażu

CHARAKTERYSTYKA

- Podwójny pierścień do mocowania uchwyty rurowego
- Z uszczelką z EPDM
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna

Nr art.	DN	d, ø mm	D cm	E cm	I cm	H cm	h cm	K cm
360.700.16.1	40	40	5.5	6.5-13	3	23.7	6.8	3
361.700.16.1	50	50	6.7	6.5-13	3	24	6.8	3
363.700.16.1	56	56	7.4	6.5-13	3	24	6.8	3
364.700.16.1	60	63	8.3	7-13.5	3	24.3	6.8	3
365.700.16.1	70	75	9.7	7-13.5	3	24.6	6.8	3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>E cm</i>	<i>I cm</i>	<i>H cm</i>	<i>h cm</i>	<i>K cm</i>
366.700.16.1	90	90	11.3	7–13.5	3	24.9	6.9	3
367.700.16.1	100	110	13.6	7.5–14	3	25.6	7.3	3.5
368.700.16.1	125	125	15.7	8–14.5	3	26.1	7.4	3.5
369.700.16.1	150	160	19.5	8–14.5	3	26.8	7.4	3.5
379.791.16.1	30	32	4.6	3.5–7	3	12.8	3.9	0