




Rura Geberit Silent-Pro z mufą



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do rurociągów ciśnieniowych systemów przepompowujących ścieki zgodnie z EN 12050-2 i EN 12050-3 stosować wyłącznie wymiar DN 50

CHARAKTERYSTYKA

- Rura jednowarstwowa masywna
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Uszczelka z EPDM
- Nadaje się do przechowywania na zewnątrz przez dwa lata

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------|---------------|
| Temperatura montażu | -10 – +40 °C |
| Materiał | PP MX |
| Rozszerzalność cieplna | 0.08 mm/(m·K) |

| Nr art. | DN | d _o mm | d _i mm | s mm | L cm | A ² cm ² |
|--------------|-----|-------------------|-------------------|------|------|--------------------------------|
| 393.200.14.1 | 50 | 50 | 44 | 3 | 15 | 15.2 |
| 393.300.14.1 | 70 | 75 | 67.4 | 3.8 | 15 | 35.7 |
| 393.400.14.1 | 90 | 90 | 81.4 | 4.3 | 15 | 52 |
| 393.500.14.1 | 100 | 110 | 101 | 4.5 | 15 | 80.1 |
| 393.600.14.1 | 125 | 125 | 115 | 5 | 15 | 103.9 |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d_f ø mm</i> | <i>d_i ø mm</i> | <i>s mm</i> | <i>L cm</i> | <i>A² cm²</i> |
|---------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 393.700.14.1 | 150 | 160 | 148 | 6 | 15 | 172 |
| 393.201.14.1 | 50 | 50 | 44 | 3 | 25 | 15.2 |
| 393.301.14.1 | 70 | 75 | 67.4 | 3.8 | 25 | 35.7 |
| 393.401.14.1 | 90 | 90 | 81.4 | 4.3 | 25 | 52 |
| 393.501.14.1 | 100 | 110 | 101 | 4.5 | 25 | 80.1 |
| 393.601.14.1 | 125 | 125 | 115 | 5 | 25 | 103.9 |
| 393.701.14.1 | 150 | 160 | 148 | 6 | 25 | 172 |
| 393.202.14.1 | 50 | 50 | 44 | 3 | 50 | 15.2 |
| 393.302.14.1 | 70 | 75 | 67.4 | 3.8 | 50 | 35.7 |
| 393.402.14.1 | 90 | 90 | 81.4 | 4.3 | 50 | 52 |
| 393.502.14.1 | 100 | 110 | 101 | 4.5 | 50 | 80.1 |
| 393.602.14.1 | 125 | 125 | 115 | 5 | 50 | 103.9 |
| 393.702.14.1 | 150 | 160 | 148 | 6 | 50 | 172 |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d_f ø</i> <i>mm</i> | <i>d_f ø</i> <i>mm</i> | <i>s</i> <i>mm</i> | <i>L</i> <i>cm</i> | <i>A²</i> <i>cm²</i> |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 393.204.14.1 | 50 | 50 | 44 | 3 | 100 | 15.2 |
| 393.304.14.1 | 70 | 75 | 67.4 | 3.8 | 100 | 35.7 |
| 393.404.14.1 | 90 | 90 | 81.4 | 4.3 | 100 | 52 |
| 393.504.14.1 | 100 | 110 | 101 | 4.5 | 100 | 80.1 |
| 393.604.14.1 | 125 | 125 | 115 | 5 | 100 | 103.9 |
| 393.704.14.1 | 150 | 160 | 148 | 6 | 100 | 172 |
| 393.205.14.1 | 50 | 50 | 44 | 3 | 150 | 15.2 |
| 393.305.14.1 | 70 | 75 | 67.4 | 3.8 | 150 | 35.7 |
| 393.405.14.1 | 90 | 90 | 81.4 | 4.3 | 150 | 52 |
| 393.505.14.1 | 100 | 110 | 101 | 4.5 | 150 | 80.1 |
| 393.605.14.1 | 125 | 125 | 115 | 5 | 150 | 103.9 |
| 393.705.14.1 | 150 | 160 | 148 | 6 | 150 | 172 |
| 393.206.14.1 | 50 | 50 | 44 | 3 | 200 | 15.2 |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d_f ø mm</i> | <i>d_i ø mm</i> | <i>s mm</i> | <i>L cm</i> | <i>A² cm²</i> |
|---------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 393.306.14.1 | 70 | 75 | 67.4 | 3.8 | 200 | 35.7 |
| 393.406.14.1 | 90 | 90 | 81.4 | 4.3 | 200 | 52 |
| 393.506.14.1 | 100 | 110 | 101 | 4.5 | 200 | 80.1 |
| 393.606.14.1 | 125 | 125 | 115 | 5 | 200 | 103.9 |
| 393.706.14.1 | 150 | 160 | 148 | 6 | 200 | 172 |
| 393.207.14.1 | 50 | 50 | 44 | 3 | 300 | 15.2 |
| 393.307.14.1 | 70 | 75 | 67.4 | 3.8 | 300 | 35.7 |
| 393.407.14.1 | 90 | 90 | 81.4 | 4.3 | 300 | 52 |
| 393.507.14.1 | 100 | 110 | 101 | 4.5 | 300 | 80.1 |
| 393.607.14.1 | 125 | 125 | 115 | 5 | 300 | 103.9 |
| 393.707.14.1 | 150 | 160 | 148 | 6 | 300 | 172 |