


Mufa przesuwna Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm
50082	12	15	2.5	8	3
50083	15	18	2.5	8	3
50084	20	22	2.5	8.4	3.4
50085	25	28	3	9.1	3.1
50086	32	35	3	10.2	4.2

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>E cm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
50087	40	42	4	12	4
50088	50	54	4	14	6
50091	65	76.1	6	23	11
50092	80	88.9	7	26	12
50093	100	108	8	31	15