



# Podświetlane lustro Geberit Option Oval, z pośrednim oświetleniem



## PRZEZNACZENIE

- Do poziomego i pionowego montażu

## CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Możliwość montażu pionowego i poziomego
- Włączanie/wyłączanie oświetlenia przełącznikiem ściennym
- Z zawieszeniem Geberit FlexInstall

## DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz
Materiał	Stal
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	G
Kolor podświetlenia	3000 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	30000 h

Metoda pomiaru	L70B50
Min. indeks odwzorowania kolorów	80
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	6 SDCM

## ZAKRES DOSTAWY

- Lustro
- Elementy mocujące

Nr art.	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Strumień świetlny lm
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850