




# Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i dwojgiem drzwi, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do montażu podtynkowego

## CHARAKTERYSTYKA

- Z ComfortLight
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie wewnętrzne
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Funkcje uruchamiane przez czujnik dotykowy
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Okno czasowe z pożądanym natężeniem światła regulowane indywidualnie za pomocą aplikacji Geberit Home
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Z dwoma gniaздkami elektrycznymi
- Gniazdko elektryczne zamontowane wewnątrz u góry po lewej i prawej stronie
- Szklane półki z możliwością płynnej regulacji

## DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Napięcie robocze	24 V DC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	2200–4000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	L80B10
Indeks odwzorowania kolorów	90
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

## ZAKRES DOSTAWY

- 3 szklane półki
- Zaślepka lewego lub prawego gniazdko elektrycznego
- Element montażowy

## ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Skrzynka montażowa do szafki z lustrem Geberit ONE, wysokość 90 cm

## AKCESORIA

- Ramka ozdobna do szafki z lustrem Geberit ONE, montaż podtynkowy
- Element gniazdko elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem
- Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem
- Uchwyt magnetyczny Geberit
- Lustro powiększające Geberit
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight
- Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight

## INFO

- Standardowa obsługa poprzez szafkę z lustrem i przycisk pokojowy. Obsługę za pomocą przełącznika pokojowego należy ustawić w aplikacji Geberit HomeApp

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>B2 cm</i>	<i>H cm</i>	<i>H1 cm</i>	<i>T cm</i>	<i>T1 cm</i>	<i>T2 cm</i>	<i>Klasa ochrony</i>	<i>Pobór mocy W</i>	<i>Gniazdko elektryczne</i>	<i>Strumień świetlny (maks./gora/dół) lm</i>
<b>505.802.00.1</b>	Aluminium anodyzowane	75	36	73	90	88	15	11.8	3.2	I	75	CEE 7/3 (Schuko)	4165 / 3248 / 917
<b>505.802.00.2</b>	Biały / Aluminium malowane proszkowo	75	36	73	90	88	15	11.8	3.2	I	75	CEE 7/3 (Schuko)	4165 / 3248 / 917
<b>505.802.00.7</b>	Czarny mat / Aluminium malowane proszkowo	75	36	73	90	88	15	11.8	3.2	I	75	CEE 7/3 (Schuko)	4165 / 3248 / 917
<b>505.803.00.1</b>	Aluminium anodyzowane	90	43.5	88	90	88	15	11.8	3.2	I	90	CEE 7/3 (Schuko)	5058 / 3944 / 1114
<b>505.803.00.2</b>	Biały / Aluminium malowane proszkowo	90	43.5	88	90	88	15	11.8	3.2	I	90	CEE 7/3 (Schuko)	5058 / 3944 / 1114
<b>505.803.00.7</b>	Czarny mat / Aluminium malowane proszkowo	90	43.5	88	90	88	15	11.8	3.2	I	90	CEE 7/3 (Schuko)	5058 / 3944 / 1114
<b>505.804.00.1</b>	Aluminium anodyzowane	105	51	103	90	88	15	11.8	3.2	I	105	CEE 7/3 (Schuko)	5950 / 4640 / 1310

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>B2 cm</i>	<i>H cm</i>	<i>H1 cm</i>	<i>T cm</i>	<i>T1 cm</i>	<i>T2 cm</i>	<i>Klasa ochrony</i>	<i>Pobór mocy W</i>	<i>Gniazdko elektryczne</i>	<i>Strumień świetlny (maks./gora/dół) lm</i>
<b>505.804.00.2</b>	Biały / Aluminium malowane proszkowo	105	51	103	90	88	15	11.8	3.2	I	105	CEE 7/3 (Schuko)	5950 / 4640 / 1310
<b>505.804.00.7</b>	Czarny mat / Aluminium malowane proszkowo	105	51	103	90	88	15	11.8	3.2	I	105	CEE 7/3 (Schuko)	5950 / 4640 / 1310
<b>505.805.00.1</b>	Aluminium anodyzowane	120	58.5	118	90	88	15	11.8	3.2	I	120	CEE 7/3 (Schuko)	6843 / 5336 / 1507
<b>505.805.00.2</b>	Biały / Aluminium malowane proszkowo	120	58.5	118	90	88	15	11.8	3.2	I	120	CEE 7/3 (Schuko)	6843 / 5336 / 1507
<b>505.805.00.7</b>	Czarny mat / Aluminium malowane proszkowo	120	58.5	118	90	88	15	11.8	3.2	I	120	CEE 7/3 (Schuko)	6843 / 5336 / 1507