


Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm
51082	12	15	2.5	8	3
51083	15	18	2.5	8	3
51084	20	22	2.5	8.4	3.4
51085	25	28	3	9.1	3.1
51086	32	35	3	10.2	4.2

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>E</i> <i>cm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>
51087	40	42	4	12	4
51088	50	54	4	14	6
51091	65	76.1	6	23	11
51092	80	88.9	7	26	12