


Zwężka z końcówką wsuwaną Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Symetryczny
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
51133	15 / 12	18	15	5.5	3.5
51134	20 / 12	22	15	5.9	3.9
51135	20 / 15	22	18	5.7	3.7
51136	25 / 12	28	15	6.6	4.6
51137	25 / 15	28	18	6.4	4.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>
51138	25 / 20	28	22	6	3.9
51141	32 / 20	35	22	7.1	5
51142	32 / 25	35	28	6.8	4.5
51145	40 / 20	42	22	8.2	6.1
51146	40 / 25	42	28	8.3	6
51147	40 / 32	42	35	7.7	5.1
51150	50 / 20	54	22	9.5	7.4
51151	50 / 25	54	28	11	8.7
51152	50 / 32	54	35	10.6	8
51153	50 / 40	54	42	9.2	6.2
51164	65 / 50	76.1	54	14.6	11.1
51167	80 / 50	88.9	54	16.2	12.8
51168	80 / 65	88.9	76.1	16.1	10.8

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>
51169	100 / 50	108	54	17.2	13.7
51171	100 / 65	108	76.1	18.4	13.1
51172	100 / 80	108	88.9	20.3	14.3