


# Kolano z końcówką wsuwaną Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Materiał | Stal nierostowa 1.0034 E195<br>(EN 10305) |
|----------|-------------------------------------------|

| Nr art. | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | H<br>cm | Z<br>cm |
|---------|----|------------|----------|---------|---------|---------|
| 51242   | 12 | 15         | 45       | 3.6     | 4.5     | 1.6     |
| 51243   | 15 | 18         | 45       | 3.7     | 4.2     | 1.7     |
| 51244   | 20 | 22         | 45       | 4.2     | 5.2     | 2.1     |
| 51245   | 25 | 28         | 45       | 4.8     | 5.6     | 2.5     |
| 51246   | 32 | 35         | 45       | 4.3     | 5.3     | 1.7     |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø<br/>mm</i> | <i>α<br/>°</i> | <i>L<br/>cm</i> | <i>H<br/>cm</i> | <i>Z<br/>cm</i> |
|----------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>51247</b>   | 40        | 42                 | 45             | 5.1             | 6.1             | 2.1             |
| <b>51248</b>   | 50        | 54                 | 45             | 6.2             | 7.3             | 2.7             |
| <b>51251</b>   | 65        | 76.1               | 45             | 10.3            | 11.1            | 5               |
| <b>51252</b>   | 80        | 88.9               | 45             | 11.7            | 12.8            | 5.7             |
| <b>51253</b>   | 100       | 108                | 45             | 14.3            | 15.8            | 6.8             |
| <b>51312</b>   | 12        | 15                 | 90             | 4.9             | 5.9             | 2.9             |
| <b>51313</b>   | 15        | 18                 | 90             | 5.3             | 6.1             | 3.3             |
| <b>51314</b>   | 20        | 22                 | 90             | 6.1             | 7               | 4               |
| <b>51315</b>   | 25        | 28                 | 90             | 7.2             | 7.9             | 4.9             |
| <b>51316</b>   | 32        | 35                 | 90             | 6.8             | 7.4             | 4.2             |
| <b>51317</b>   | 40        | 42                 | 90             | 8               | 8.8             | 5               |
| <b>51318</b>   | 50        | 54                 | 90             | 10              | 10.8            | 6.5             |
| <b>51321</b>   | 65        | 76.1               | 90             | 15.9            | 16.7            | 10.6            |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d<sub>g</sub></i><br><i>mm</i> | <i>α</i><br><i>°</i> | <i>L</i><br><i>cm</i> | <i>H</i><br><i>cm</i> | <i>Z</i><br><i>cm</i> |
|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 51322          | 80        | 88.9                              | 90                   | 18.5                  | 19.5                  | 12.5                  |
| 51323          | 100       | 108                               | 90                   | 23                    | 24.1                  | 15.5                  |