



Mufa przesuwna Geberit Mapress Kupfer (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm
52082	12	15	2.5	8	3
52083	15	18	2.5	8	3
52084	20	22	2.5	8.4	3.4
52085	25	28	3	9.1	3.1
52086	32	35	3	10.2	4.2

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>E</i> <i>cm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>
52087	40	42	4	12	4
52088	50	54	4	14	6