


# Kolano Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska

## DANE TECHNICZNE

Materiał Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
52242	12	15	45	2.8	3.8	0.8
52243	15	18	45	2.9	3.9	0.9
52244	20	22	45	3.2	4.4	1.1
52245	25	28	45	3.7	4.5	1.2
52246	32	35	45	4	4.9	1.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>Z cm</i>
<b>52247</b>	40	42	45	4.7	5.7	1.7
<b>52248</b>	50	54	45	5.7	6.8	2.2
<b>52312</b>	12	15	90	3.8	5.1	1.8
<b>52313</b>	15	18	90	4.2	5.3	2.2
<b>52314</b>	20	22	90	4.7	6	2.6
<b>52315</b>	25	28	90	5.7	6.5	3.4
<b>52316</b>	32	35	90	6.5	7.4	3.9
<b>52317</b>	40	42	90	7.6	8.6	4.6
<b>52318</b>	50	54	90	9.5	10.6	6