


Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem zewnętrznym (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	R	L cm	H cm
52453	12 / 15	15	1/2	3.6	1.6
52454	12 / 20	15	3/4	3.8	1.8
52455	15	18	1/2	3.7	1.7
52456	15 / 20	18	3/4	3.8	1.8
52457	20 / 15	22	1/2	3.8	1.7

Nr art.	DN	d _ø mm	R _e	L cm	H cm
52458	20	22	3/4	3.9	1.8
52460	25 / 20	28	3/4	4.2	1.9
52461	25	28	1	4.3	2
52464	32	35	1 1/4	4.9	2.3
52465	40 / 32	42	1 1/4	5.8	2.8
52466	40	42	1 1/2	5.8	2.8
52468	50	54	2	6.3	2.8