Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)

Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
52611	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1.7
52612	12 / 20	15	3/4	3/4	5.9	2.4
52613	15	18	1/2	3/4	5	1.7
52615	20	22	3/4	1	6.2	2.6
52616	20 / 25	22	1	1	6.6	2.8

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
52617	25	28	1	1 1/4	6.3	2.3
52618	32	35	1 1/4	1 1/2	7.5	3
52619	40	42	1 1/2	1 3/4	7.9	3
52620	50	54	2	2 3/8	8.5	2.7