




Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Czarny na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 μm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

AKCESORIA

- Nożyce Geberit Mepla
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	s mm	L m
601.130.00.1	12	16	11.5	2.25	50
601.130.00.2	12	16	11.5	2.25	100

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_o</i> <i>mm</i>	<i>d_i</i> <i>mm</i>	<i>s</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>m</i>
602.130.00.1	15	20	15	2.5	50
602.130.00.2	15	20	15	2.5	100
603.110.00.1	20	26	20	3	50