


Trójnik redukcyjny Geberit Mapress Kupfer



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Uszczelka z CIIR czarna, do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Uszczelka z EPDM czarna, od $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	d1, $\varnothing$ mm	d2, $\varnothing$ mm	arc. °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
61104	12 / 20	15	22	15	90	7.4	3.4	3.7	3.7	1.7	1.3	1.7
61212	32 / 12	35	15	35	90	10	5.1	5	5	2.4	3.1	2.4
61213	32 / 15	35	18	35	90	10	5	5	5	2.4	3	2.4
61214	32 / 20	35	22	35	90	10	5.2	5	5	2.4	3.1	2.4

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
61215	32 / 25	35	28	35	90	10	5.5	5	5	2.4	3.2	2.4
61217	40 / 15	42	18	42	90	11.4	5.4	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
61218	40 / 20	42	22	42	90	11.4	5.5	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
61219	40 / 25	42	28	42	90	11.4	5.8	5.7	5.7	2.7	3.5	2.7
61220	40 / 32	42	35	42	90	11.4	6.2	5.7	5.7	2.7	3.6	2.7
61225	50 / 32	54	35	54	90	13.8	6.8	6.9	6.9	3.4	4.2	3.4
61226	50 / 40	54	42	54	90	13.8	7.2	6.9	6.9	3.4	4.2	3.4
61227	50 / 20	54	22	54	90	13.8	6.1	6.9	6.9	3.4	4	3.4
61228	50 / 25	54	28	54	90	13.8	6.4	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4
61229	40 / 12	42	15	42	90	11.4	5.4	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
61235	15 / 12	18	15	15	90	7.4	3.5	3.4	4	1.4	1.5	2
61236	15 / 12	18	18	15	90	7.4	3.4	3.4	4	1.4	1.4	2
61240	20 / 12	22	15	15	90	8	3.8	3.7	4.3	1.6	1.8	2.3

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
61242	20 / 12	22	22	15	90	7.4	3.7	3.7	4.5	1.6	1.6	2.5
61243	12 / 10	15	12	12	90	6.7	3.3	3.2	3.5	2	1.6	1.7
61244	20 / 10	22	12	22	90	7.4	3.5	3.7	3.7	2.1	1.7	2.1
61252	12 / 10	15	12	15	90	6.4	3.3	3.2	3.2	1.2	1.6	1.2
61253	15 / 10	18	12	18	90	6.8	3.5	3.4	3.4	1.4	1.8	1.4
61254	15 / 12	18	15	18	90	6.8	3.5	3.4	3.4	1.4	1.5	1.4
61256	20 / 12	22	15	22	90	7.4	3.8	3.7	3.7	1.6	1.8	1.6
61257	20 / 15	22	18	22	90	7.4	3.8	3.7	3.7	1.6	1.8	1.6
61259	25 / 12	28	15	28	90	8.4	4.1	4.2	4.2	1.9	2.1	1.9
61260	25 / 15	28	18	28	90	8.4	4.1	4.2	4.2	1.9	2.1	1.9
61261	25 / 20	28	22	28	90	8.4	4.1	4.2	4.2	1.9	2	1.9