


Trójnik Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
61352	10 / 15	12	1/2	12	90	6.8	2.4	3.4	3.4	1.7	1.1	1.7
61354	12 / 15	15	1/2	15	90	6.8	2.6	3.4	3.4	1.4	1.3	1.4
61355	15	18	1/2	18	90	8.2	2.4	4.1	4.1	2.1	1.1	2.1
61357	20 / 15	22	1/2	22	90	8.4	2.6	4.2	4.2	2.1	1.3	2.1

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
61359	25 / 15	28	1/2	28	90	8.8	2.9	4.4	4.4	2.1	1.6	2.1
61360	25 / 20	28	3/4	28	90	8.4	3.5	4.2	4.2	1.9	2	1.9
61362	32 / 15	35	1/2	35	90	10	3.5	5	5	2.4	2.2	2.4
61366	40 / 15	42	1/2	42	90	11.4	3.8	5.7	5.7	2.7	2.5	2.7
61370	50 / 15	54	1/2	54	90	13.8	4.4	6.9	6.9	3.4	3.1	3.4
61395	20	22	3/4	22	90	9	2.7	4.5	4.5	2.4	1.2	2.4