


Trójnik Geberit FlowFit z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz bezołowiowy
(CuSn4Zn2PS)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.150.00.1	12 / 15	16	1/2	16	90	11.9	2.4	2.7	1.1
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11.9	2.4	2.7	1.1
620.152.00.1	20 / 15	25	1/2	25	90	11.9	2.6	2.7	1.3

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.153.00.1	25 / 15	32	1/2	32	90	13	3.1	2.9	1.3
620.154.00.1	32 / 15	40	1/2	40	90	13.4	3.4	3.1	1.9
620.155.00.1	40 / 15	50	1/2	50	90	18.5	4.1	3.3	2.4
620.156.00.1	50 / 15	63	1/2	63	90	20.5	4.6	3.9	3.1
620.157.00.1	20 / 15	25	1/2	20	90	11.9	2.6	2.7	1.3
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12.8	2.8	3.1	1.5
620.163.00.1	25 / 20	32	3/4	32	90	13.4	3.1	3.1	1.7
620.164.00.1	32 / 20	40	3/4	40	90	14.7	3.5	3.8	2.1
620.165.00.1	40 / 20	50	3/4	50	90	20.2	4	4.2	2.6
620.166.00.1	50 / 25	63	1	63	90	22	5.1	4.7	3.2
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14.4	3.1	3.6	1.6
620.174.00.1	32 / 25	40	1	40	90	14.7	4.2	3.8	2.3
620.175.00.1	40 / 25	50	1	50	90	20.2	4.6	4.2	2.5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>Rp</i> "	<i>d1, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>Z</i> cm	<i>Z1</i> cm
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24.6	6.6	6	4
620.177.00.1	65 / 25	75	1	75	90	21.6	5.4	4.5	3.5
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15.4	4.4	4.1	2.3
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4.6	5.1	2.3