



Trójnik przyłączeniowy T Geberit FlowFit 90° z odsadzeniem



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Odsadzkowy
- Punkty mocowania
- Wykonanie bezołowiowe

- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

AKCESORIA

- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do przyłącza prostego

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	h cm	Z cm
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	3.6	13.4	1.8	1.5	3.6	3.4
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	5.2	13.4	1.8	2.9	3.6	3.4