


Mufa Geberit Mapress Kupfer



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Uszczelka z CIIR czarna, do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Uszczelka z EPDM czarna, od $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	L cm	Z cm
62001	10	12	4.2	0.8
62002	12	15	4.8	0.8
62003	15	18	4.8	0.8
62004	20	22	5	0.8

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
62005	25	28	5.4	0.8
62006	32	35	6.2	1
62007	40	42	7.1	1.1
62008	50	54	8.3	1.3