


# Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Kupfer z gwintem zewnętrznym



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu

- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM | 0–100 °C             |
| Materiał                                               | Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C) |

| Nr art. | DN      | d, ø<br>mm | R<br>" | G<br>" | L<br>cm | H<br>cm |
|---------|---------|------------|--------|--------|---------|---------|
| 65531   | 10      | 12         | 3/8    | 1/2    | 5.1     | 3.4     |
| 65532   | 12 / 15 | 15         | 1/2    | 3/4    | 6.1     | 4.1     |
| 65533   | 15      | 18         | 1/2    | 3/4    | 6.1     | 4.1     |
| 65534   | 20 / 15 | 22         | 1/2    | 1      | 6.7     | 4.6     |

| Nr art. | DN      | d <sub>ø</sub><br>mm | R<br>" | G<br>" | L<br>cm | H<br>cm |
|---------|---------|----------------------|--------|--------|---------|---------|
| 65535   | 25      | 28                   | 1      | 1 1/4  | 7.5     | 5.2     |
| 65536   | 32      | 35                   | 1 1/4  | 1 1/2  | 8       | 5.4     |
| 65537   | 40      | 42                   | 1 1/2  | 1 3/4  | 8.5     | 5.5     |
| 65538   | 50      | 54                   | 2      | 2 3/8  | 9.7     | 6.2     |
| 65540   | 10 / 15 | 12                   | 1/2    | 1/2    | 5.5     | 3.8     |
| 65541   | 12 / 20 | 15                   | 3/4    | 3/4    | 6.3     | 4.3     |
| 65542   | 15 / 20 | 18                   | 3/4    | 3/4    | 6.3     | 4.3     |
| 65543   | 20      | 22                   | 3/4    | 1      | 6.8     | 4.7     |
| 65544   | 20 / 25 | 22                   | 1      | 1      | 6.9     | 4.8     |