


Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Kupfer z gwintem zewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu

- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm
65531	10	12	3/8	1/2	5.1	3.4
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6.1	4.1
65533	15	18	1/2	3/4	6.1	4.1
65534	20 / 15	22	1/2	1	6.7	4.6

Nr art.	DN	d _ø mm	R "	G "	L cm	H cm
65535	25	28	1	1 1/4	7.5	5.2
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5.4
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8.5	5.5
65538	50	54	2	2 3/8	9.7	6.2
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5.5	3.8
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6.3	4.3
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6.3	4.3
65543	20	22	3/4	1	6.8	4.7
65544	20 / 25	22	1	1	6.9	4.8