



Zawór spłukujący do pisuarów Koło z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przyłącze wody z tyłu



PRZEZNACZENIE

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do pisuarów z dopływem u góry

CHARAKTERYSTYKA

- Możliwość regulacji czasu spłukiwania

DANE TECHNICZNE

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Ciśnienie                                      | 80–500 kPa |
| Maks. ciśnienie próbne wody                    | 800 kPa    |
| Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu | 0.3 l/s    |
| Minimalne ciśnienie przepływu                  | 80 kPa     |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Przepływ obliczeniowy                  | 0.3 l/s |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania     | 3–20 s  |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania | 3 s     |
| Materiał                               | Mosiądz |

| Nr art.  | Kolor / powierzchnia | B cm | H cm | T cm | PLN (+23 / 8% VAT) |
|----------|----------------------|------|------|------|--------------------|
| 96017000 | Chrom błyszczący     | 6    | 38.5 | 6.5  | 381,20             |