

Silnik pompy SPF 5500 400 V, S3, kabel 5 m



Dane produktowe

Nr art.: 28025
GTIN: 4026092058626
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Silnik pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto:

37,12 kg

Ciężar brutto:

40 kg

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Przenośnik

Pompa:

SPF 5500

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie

Prąd znamionowy:

9,1 A

Klasa ochrony:

I

Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem :

nie

Stopień ochrony pompy:

IP 68 (3 m / 48 h)

Nadzór temperatury:

sterowany przy pomocy urządzenia sterującego

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):

40 °C

Maks. wys. podnoszenia:

28 m

Prędkość obrotowa:

2850 U/min

Pobór mocy P1:

5,7 kW

Pobór mocy P2:

4,7 kW

Tryb roboczy:

S3 - 30%

Typ przewodu przyłączeniowego pompy:

H07RN-F 7G 1,5 mm²

Długość przewodu sieciowego pompy:

5 m

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Napięcie robocze:
Typ przyłącza:

400 V
Przyłącze bezpośrednie