

Silnik pompy SPF 3000 400 V, S1, kabel 5 m



Dane produktowe

Nr art.: 28064
GTIN: 4026092058831
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Silnik pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto:	26 kg
Ciężar brutto:	28 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Przenośnik

Pompa:	SPF 3000
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	5,4 A
Klasa ochrony:	I
Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem :	nie
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury:	sterowany przy pomocy urządzenia sterującego
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wys. podnoszenia:	16 m
Prędkość obrotowa:	2845 U/min
Pobór mocy P1:	3,2 kW
Pobór mocy P2:	2,7 kW
Tryb roboczy:	S1
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
-------------------------	-------

Napięcie robocze:
Typ przyłącza:

400 V
Przyłącze bezpośrednie