

## Silnik pompy SPF 1400 230 V, S1, kabel 5 m, z kondensatorem



### Dane produktowe

Nr art.: 28066  
GTIN: 4026092058855  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Silnik pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

#### Cechy ogólne

Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

#### Wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ciężar netto:      | 30 kg |
| Ciężar brutto:     | 32 kg |
| Wymiar opakowania: | dł.   |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys.  |

#### Przenośnik

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Pompa:                                                   | SPF 1400-S1            |
| Typ przyłącza:                                           | Przyłącze bezpośrednie |
| Klasa ochrony:                                           | I                      |
| Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem :                   | tak                    |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (3 m / 48 h)     |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany           |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                  |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 7 m                    |
| Prędkość obrotowa:                                       | 1370 U/min             |
| Pobór mocy P1:                                           | 1,6 kW                 |
| Pobór mocy P2:                                           | 1,1 kW                 |
| Tryb roboczy:                                            | S1                     |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 5 m                    |
| Prąd znamionowy:                                         | 7,3 A                  |

#### Sterowanie

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Częstotliwość sieciowa: | 50 Hz |
| Napięcie robocze:       | 230 V |

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie