


## Sterownik Comfort Duo, 230 V, sonda hydr./przeł. pływak.



### Dane produktowe

Nr art.: 28746PS  
GTIN: 4026092058367  
Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- System samodiagnozy (SDS)
- Interfejs USB do odczytu i zmiany ustawień
- Gotowe do podłączenia z kodowanymi wtyczkami

### Opis

Sterownik Comfort do przepompowni bez wymagań ATEX. Pasujące do urządzeń podwójnie z zasilaniem 230 V. Gotowe do podłączenia z kodowanymi wtyczkami do pomp, optyczną sondą alarmową i czujnikiem ciśnienia. Opcjonalna możliwość podłączenia przełącznika pływakowego, sond przewodności i sondy hydrostatycznej do listwy zaciskowej. Przyjazne dla użytkownika prowadzenie po menu na wielowierszowym wyświetlaczu. Prowadzenie po menu w sześciu językach. Z gniazdem USB na płycie drukowanej do odczytu elektronicznego dziennika oraz odczytywania i wczytywania parametrów istotnych dla eksploatacji. Łatwy wybór urządzenia, które należy podłączyć, z ustawionymi wstępnie, specyficznymi dla urządzenia parametrami eksploatacji. Wskazanie aktualnych wartości pomiarowych. Łatwe dopasowanie parametrów związanych z funkcjami, ze zintegrowanym licznikiem roboczegodzin. Z systemem samodiagnozy (SDS) do nadzoru pompy, czujników i buforowania baterii. W przypadku nieprawidłowej instalacji lub wadliwego funkcjonowania generowany jest akustyczny i optyczny komunikat alarmowy. Przekazywanie komunikatu o zakłóceniu i alarmie poprzez opcjonalny kontakt bezpotencjałowy lub zintegrowane złącze seryjne (również dla modemu GSM). Z dwoma przełącznikami pływakowymi do pomiaru punktów przełączania WYŁ. i WŁ. Bez możliwości pomiaru poziomu alarmowego.

#### Wersja

Typ urządzenia: urządzenie dwupompowe

#### Cechy ogólne

Typ urządzenia: Duo

#### Wymiary

Ciężar netto: 3,64 kg  
Ciężar brutto: 4,16 kg  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Wymiar opakowania:                     | wys.                  |
| Przenośnik                             |                       |
| Typ przyłącza:                         | Wtyczka kodowana      |
| Sterowanie                             |                       |
| Sterownik:                             | Comfort               |
| Pobór mocy w stanie czuwania:          | 2,7 W                 |
| Czujnik alarmowy:                      | Przełącznik pływakowy |
| Czujnik/Sonda poziomu:                 | Sonda hydrostatyczna  |
| Typ pomiaru poziomu:                   | pneumatyczny          |
| Stopień ochrony sterownika:            | IP 54                 |
| Częstotliwość sieciowa:                | 50 Hz                 |
| Napięcie robocze:                      | 230 V                 |
| Typ przyłącza:                         | Wtyczka kodowana      |
| Długość przewodu sieciowego sterownik: | 1,4 m                 |
| Kontakt bezpotencjałowy:               | opcjonalny            |
| Złącze GSM:                            | tak                   |
| Złącze USB:                            | tak                   |
| Funkcja dziennika zdarzeń:             | tak                   |
| Wyświetlacz wielowierszowy:            | tak                   |
| Podtrzymywanie baterijne :             | tak                   |
| System samodiagnozy (SDS):             | tak                   |
| Maks. wydajność:                       | 3,2 kW                |