

Sterownik Comfort 400V,Duo, 2x2.5-4.0 A,przylĄcze bezpieczeŃ.



Dane produktowe

Nr art.: 28762
GTIN: 4026092054611
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- System samodiagnozy (SDS)
- Styk bezpotencjałowy sygnałŃw awarii/alarmu
- Funkcja przypomnienia o kolejnym przeglĄdzie

Opis

Sterownik Comfort do przepompowni wewnĘtrznych lub przepompowni zewnĘtrznych. PasujĄce do urzĄdzeŃ podwŃjnych z zasilaniem 400 V. Opcjonalna moŹliwość podlĄczenia przełĄcznika pływakowego, sond przewodnoŃci i sondy hydrostatycznej do listwy zaciskowej. Przyjazne dla uŹytkownika prowadzenie po menu na wielowierszowym wyŢwietlaczu. Prowadzenie po menu w ŢeŢciu jĘzykach. Łatwy wybŃr urzĄdzenia, ktŃre naleŹy podlĄczyć, z ustawionymi wŢępie, specyficznymi dla urzĄdzenia parametrami eksploatacji. Wskazanie aktualnych wartoŢci pomiarowych. Łatwe dopasowanie parametrŃw zwiĄzanych z funkcjami, ze zintegrowanym licznikiem roboczogodzin. Z systemem samodiagnozy (SDS) do nadzoru pompy, czujnikŃw i buforowania baterii. W przypadku nieprawidłowej instalacji lub wadliwego funkcjonowania generowany jest akustyczny i optyczny komunikat alarmowy. Przesyłanie zbiorczego komunikatu o usterkach i alarmach przez opcjonalny styk bezpotencjałowy lub zintegrowany interfejs szeregowy do modemu GSM.

Wersja

Seria:

Typ urzĄdzenia: urzĄdzenie dwupompowe

Cechy ogólne

Kolor: szary

Typ urzĄdzenia: Duo

Wymiary

CięŹar netto: 3,17 kg

CięŹar brutto: 3,83 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik	
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	2,5 - 4 A
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Włącznik ochrony silnika:	tak
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	nie
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak