


Przepompownia Aqualift L Mono, SPF 2900, 400 V



Dane produktowe

Nr art.: 28898
GTIN: 4026092095782
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Elastyczne możliwości podłączenia dopływów
- Wbudowany zawór zwrotny
- Wydajna pompa z wirnikiem z wolnym przelotem, zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo pracy

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zatapialne oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada zamkniętą komorę pompy z przykręcanym otworem wyczystkowym. Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika sterownika.

Wersja

Typ urządzenia:
Ustawienie:
Sterowanie pompą:
Zawór zwrotny:

Pojedyncza jednostka
Ustawienie suche
Sterownik
zintegrowany

Cechy ogólne

Kolor:
Norma:
Typ ścieków:
Sposób zabudowy:
Stan w momencie dostawy:
Typ urządzenia:

czarny
EN 12050-1
Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
ustawienie swobodne
gotowy do instalacji
Mono

Wymiary

Ciężar netto: 27 kg
Ciężar brutto: 27 kg

Długość:	565 mm
Szerokość:	624 mm
Wysokość:	483 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	80
Przewód tłoczny (DA):	90 mm
Przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):	32
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
Liczba dopływów:	3
Pojemność użytkowa:	20 l
Pojemność zbiornika:	50 l
Wariant króćca:	Z króćcem bosym i kielichem
Przenośnik	
Pompa:	SPF 2900
Liczba pomp:	1
Ciężar, pompa:	10,5 kg
Napięcie robocze:	400 V
Prąd znamionowy:	5 A
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wydajność tłoczenia:	44 m ³ /h
Maks. wys. podnoszenia:	14 m
Prędkość obrotowa:	2700 U/min
Pobór mocy P1:	3,1 kW
Pobór mocy P2:	2,4 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN8-F 6G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Sterowanie	
Sterownik:	Connect
Funkcja sterownik:	Z komunikatem alarmowym
Włącznik ochrony silnika:	tak
Czujnik alarmowy:	Przetącnik pływakowy
Typ pomiaru poziomu:	mechaniczny
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz

Napięcie robocze:	400 V
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	nie
Złącze USB:	nie
Funkcja dziennika zdarzeń:	nie
Wyświetlacz wielowierszowy:	nie
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Wariant urządzenia ostrzegawczego:	sygnał akustyczny i optyczny
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A