

Silnik pompy SPF 1400 230 V, S3, kabel 10 m, z kondensatorem



Dane produktowe

Nr art.: 680218
 GTIN: 4026092066775
 Grupa Rabatowa: 90

Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przełotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto:	27,2 kg
Ciężar brutto:	30 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Przenośnik

Pompa:	SPF 1400-S3
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Klasa ochrony:	I
Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem :	tak
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wys. podnoszenia:	7 m
Prędkość obrotowa:	1370 U/min
Pobór mocy P1:	1,6 kW
Pobór mocy P2:	1,1 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	7,3 A

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie