Pompa zamienna STZ 5200 bez przełącznika pływakowego, ATEX

Dane produktowe

Nr art.: 680704
GTIN: 4026092081990
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna bez przełącznika pływakowego do przepompowni zewnętrznej w ustawieniu mokrym

Wersja	
Sterowanie pompą:	Sterownik
Cechy ogólne	
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów
Wymiary	
Ciężar netto:	58 kg
Ciężar brutto:	60 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Przenośnik	
Pompa:	STZ 5200
Ciężar, pompa:	56 kg
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Napięcie robocze:	400 V
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Prąd znamionowy:	8,7 A
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	H
Współczynnik mocy Cos phi:	0,89
Stopień ochrony pompy:	IP 68
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wys. podnoszenia:	52 m
Prędkość obrotowa:	2840 U/min
Pobór mocy P1:	5,2 kW

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

Pobór mocy P2:	4,4 kW
Tryb roboczy:	S1
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm²
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m

Sterowanie

Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V