

Wpust piwniczny „Universale Plus” pio., Stal nierdze., Zawór przeciwwz., WU



Article information

Nr art.: 27641

GTIN: 4026092096871

Grupa Rabatowa: 01

Description

Wpust piwniczny „Universale Plus” wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wymowany zawór przeciwwzalewowy z dwoma klapami zwrotnymi, ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne oraz osadnik.

Odptyw jest wodoszczelny pod ciśnieniem do 0,6 bara (sprawdzono w MFPA Leipzig) i radonoszczelny (sprawdzono w IAF Radioökologie GmbH).

Rodzaj ścieków: Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy: zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Zamknięcie awaryjne: tak
Wysokość zamknięcia wodnego: 60 mm
Ochrona przeciwwzalewowa: Typ 5
Liczba mechanicznych klap zwrotnych: 2

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN): 100
Kolor: czarny
Norma: EN 1253, EN 13564

Wymiary:

Wysokość: 270 mm
Wybranie, długość: 310 mm
Wybranie, szerokość: 310 mm
Średnica: 295 mm

Zbiornik:

Głębokość zabudowy: 285 - 340 mm

Zbiornik / korpus podstawowy:

Wariant króćca: pionowy

Możliwość regulacji wysokości:
Zakres regulacji: Nasada teleskopowa
23 - 80 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Kratka szczelinowa ze stali nierdzewnej
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy: srebrny
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)
Długość: 200 mm
Szerokość: 200 mm
Wysokość: 25 mm
Osadnik: tak

Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 10 mm: 1,6 l/s

Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 20 mm: 1,7 l/s