

Wpust łazienkowy Classic z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi DN 70, bocz., Kratka szczelinowa, K 3

Article information

Nr art.: 40170.50
GTIN: 4026092029336
Grupa Rabatowa: 01

Description

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi do alternatywnego rodzaju uszczelnienia.

Wykonanie:

Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Uszczelnienie na korpusie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:	W0-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	75
Norma:	EN 1253-1

Wymiary:

Długość:	312 mm
Szerokość:	312 mm
Wybranie, długość:	220 mm
Wybranie, szerokość:	180 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów: 1 ST

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: ABS
Wariant króćca: boczny
Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości: 45 - 110 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy: srebrny
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)
Długość: 95 mm
Szerokość: 95 mm
Powierzchnia: Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada: włożony

Kratka:

Długość ramy: 132 mm
Szerokość ramy: 132 mm
Materiał ramy: ABS

Kształt nasady: Kwadratowa
Materiał nasady: ABS
Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 20 mm: 0,8 l/s