

## Korpus Practicus DN 50, Odływ pionowy



### Article information

Nr art.: 45250  
GTIN: 4026092033579  
Grupa Rabatowa: 01

### Advantages

- Higiena: higieniczny,
- absolutnie odporny na korozję i trwały materiał
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofer

### Description

Wpust podłogowy Practicus z wyjmowanym syfonem, uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej.

Ochrona akustyczna:

zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofer w Stuttgarcie

Wpust podłogowy/stropowy Practicus

- wg DIN 4109  $\geq 18$  dB (A)

- wg VDI 4100 SST III  $\geq 15$  dB (A)

Wariant:

z krawędzią przyłączeniową i kołnierzem z zamknięciem zatrzaskowym

Rodzaj uszczelnienia:

uszczelnienie płynnymi masami hydroizolacyjnymi przez kołnierz z zamknięciem zatrzaskowym 280x280 mm

### Wykonanie:

System:

125

Syfon:

łącznie z

Uszczelnienie na nasadzie:

Krawędź przyłączeniowa

Uszczelnienie na korpusie:

Krawędź przyłączeniowa

Wysokość zamknięcia wodnego:

50 mm

**Cechy ogólne:**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Wielkość nominalna (DN):  | 50        |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 50        |
| Norma:                    | EN 1253-1 |

**Wymiary:**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość: | 191 mm |
| Średnica: | 135 mm |

**Zbiornik:**

|                  |      |
|------------------|------|
| Liczba odpływów: | 1 ST |
|------------------|------|

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Materiał korpusu wpustu: | PP      |
| Wariant króćca:          | pionowy |