


## Odptyw ścienny Scada z pokrywą ze stali nierdzewnej, 17 mm, z zainstalowanym kołnierzem uszczelniającym



### Article information

Nr art.: 48000.04M

GTIN: 4026092079140

Grupa Rabatowa: 01

### Advantages

- Elastyczne i wygodne możliwości zabudowy
- Fabrycznie zamontowany kołnierz uszczelniający

### Description

Odptyw ścienny Scada jest przeznaczony do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń i oferuje możliwości przyłączenia z przodu, z boku z lewej lub z boku z prawej strony.

### Wykonanie:

Oświetlenie:	bez
Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na korpusie:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:	WO-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	22 mm

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	58

### Wymiary:

Długość:	362 mm
Szerokość:	195 mm
Wysokość:	353 mm

**Zbiornik:**

Liczba odpływów: 1 ST

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

Materiał korpusu wpustu: ABS

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy: Pokrywa odpływu Scada  
Kratka Design: Standard 67  
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V2A  
Kolor pokrywy: srebrny  
Min. wysokość powłoki: 22 mm  
maks. grubość podłogi : 26 mm  
null: 15 - 18 mm  
Długość: 312 mm  
Wysokość: 67 mm  
Blokada: wsadzony

**Kratka:**

Materiał ramy: ABS

Materiał nasady: ABS

Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 0,5 l/s