

Dociskowy kołnierz uszczelniający Ecoguss System 125, z zaciskami mocującymi



Article information

Nr art.: 48407
GTIN: 4026092079003
Grupa Rabatowa: 01

Description

Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, temperaturę i korozję. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C.

Z zaciskami mocującymi do trwałego połączenia dociskowego kołnierza uszczelniającego z korpusem.

Ten produkt nie jest kompatybilny z korpusem „Ultraflat 79”.

Wykonanie:

Uszczelka:	tak
System:	125

Cechy ogólne:

Materiał:	Ecoguss, Stal nierdzewna
Kolor:	czarny, srebrny
Norma:	EN 1253, DIN 18195-9

Wymiary:

Średnica:

273 mm