

Nasada Ferrofix Sys 125, z mufą przyłączeniową DN 50, L 15



Article information

Nr art.: 48435
GTIN: 4026092066744
Grupa Rabatowa: 03

Advantages

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Description

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wykonanie:

System:	125
Uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa

Wymiary:

Długość:	147 mm
Szerokość:	147 mm
Wysokość:	99 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa ze złączką przyłączeniową
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada:	przykręcony

Kratka:

Długość ramy:	150 mm
Szerokość ramy:	150 mm

Kształt nasady:
Materiał nasady:

Kwadratowa
Stal nierdzewna V2A