


Nasada Linearis Comfort dł.: 950 mm, System 125, WaD, K 3



Article information

Nr art.: 48930M
GTIN: 4026092079065
Grupa Rabatowa: 01

Advantages

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Niewielka głębokość zabudowy

Description

Nasada Linearis Comfort jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń.

Wykonanie:

| | |
|--|--|
| System: | 125 |
| Syfon: | łącznie z |
| Rodzaj uszczelnienia: | Uszczelnienie zespolone |
| Otwory do wody przesiąkającej : | otwarty |
| Uszczelnienie na nasadzie: | fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534 |
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 : | W0-I |
| Wysokość zamknięcia wodnego: | 50 mm |

Cechy ogólne:

| | |
|---------------------------|-----|
| Wielkość nominalna (DN): | 125 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 125 |

Wymiary:

| | |
|------------|----------|
| Szerokość: | 243 mm |
| Wysokość: | 115 mm |
| null: | 1 015 mm |

Cechy pokrywy:

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Rodzaj pokrywy: | Pokrywa ze stali nierdzewnej |
| Kratka Design: | opcjonalnie do wklejenia płytek |
| Materiał pokrywy: | Stal nierdzewna V2A |
| Kolor pokrywy: | srebrny, Do wyboru |
| Klasa obciążenia: | K 3 (EN 1253-1) |
| Blokada: | włożony |

Kratka:

| | |
|-----------------|---------------------|
| Długość ramy: | 950 mm |
| Szerokość ramy: | 66 mm |
| Materiał ramy: | Stal nierdzewna V2A |

| | |
|---|---------|
| Materiał nasady: | ABS |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm: | 1,1 l/s |
| Przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia: | 1 l/s |